



PB-10NS

PB-10TNS

גלאי נפץ
גלאי אקטיביים
גלאי סורג
גלאי אולס

TAKEX

Altronix®

LG

AVerMedia®

NAPCO

ProCam

CAMTRON

P.A.R.A.D.O.X

גלאי קרן אקטיבי מיניאטורי למרחק של עד 10 מטרים. מיועד להתקנה כגלאי מוסתר במגוון יישומים כמו: חלונות, סימטאות, כספומטים, כניסות אוטומטיות וכו'.

קופסת בקרה קטנה במיוחד
45mm X 120mm X 29mm קטנה ב 40% מקופסאות בקרה אחרות בכדי לחסוך במקום ההתקנה מבלי להתפשר על איכות הגלאי.
התקנה פשוטה

לראש הגלאי יש לחורר חור בעומק 0.47" (12mm) וקוטר 0.59" (15mm בלבד).
רגישות ניתנת לכיוון
רגישות הגלאי ניתנת לכיוון בהתאם לצורכי ההתקנה.

2 דגמים בהתאם לצורך
NS - ראש גילוי יחיד
TNS - ראש גילוי כפול

PB-10TNS

PB-10NS

מודל

10 מטרים
נורית אדומה, נדלקת בעת גילוי
ממסר מגע יבש NC/NO ניתן לבחירה
30V AC/DC 0.3A MAX
זמן השהייה: 1 שניה
100msec של הפרעה בקרן
12V עד 30V DC ללא קוטביות

45mA MAX

55mA MAX

25°C עד 55°C

חיצונית או פנימית

גלאי: 120 גרם, קופסת בקרה: 95 גרם

עקב פיתוחו המהיר של המוצר יתכנו שינויים במפרט ללא הודעה מוקדמת

סווח
נורית LED
אות אזעקה
זמן תגובה

מתח נדרש
צריכת חשמל
סמפרטורת פעולה
צורת התקנה
משקל

רגישות

כוון את רגישות הגלאי בהתאם למרחק ההתקנה
מרחק
עד 3 מטר M
יותר מ 3 מטר H

